Sealed Air

FillTeck™

Sistema de Embalaje Hinchable

La Solución de Amortiguación Más Versátil de Embalaje Hinchable con Altas Prestaciones

Sistema de embalaje hinchable FillTeck™

Decida la medida de la altura y del largo de su material de amortiguación con el simple toque de un botón

Amortiguación fuerte, versátil y flexible

Los sistemas de amortiguación hinchable FillTeck™ le ofrecen una amortiguación a medida de altas prestaciones para productos de cualquier forma y tamaño. Con el simple toque de un botón, el operador puede indicar la altura y la longitud del material de amortiguación. La versatilidad de los sistemas FillTeck™ le permite trabajar en línea y por lotes fuera de línea.

Decida a su gusto la altura y la longitud del material

Una almohadilla de control de uso intuitivo le permite establecer a su medida la altura del embalaje FillTeck™ entre 12,5 mm. y 100 mm., reduciendo de este modo el uso de material y protegiendo incluso los espacios más estrechos. El material se perfora o corta en la longitud deseada, eliminando los residuos y creando una protección alrededor de todo el producto.

Cree una amortiguación a sumedida

Los sistemas FillTeck™ producen material a su medida, lo que los convierte en ideales para las aplicaciones por lotes. Los rollos de material en lotes pueden ser distribuídos en estaciones individuales de empaquetado dónde y cuándo se necesiten. El material puede también ser utilizado para embalar en un transportador.

Elija la forma ideal del material

La forma del embalaje FillTeck™ puede cambiarse con el simple toque de un botón para facilitar la mayor protección en su aplicación. Para envolver un producto en el embalaje FillTeck™ , elija una de las opciones acolchadas que le permita adaptar el material a los productos de formas irregulares. Para la amortiguación de las partes inferior y superior y de los laterales, cree una almohadilla protectora eligiendo una opción con amortiguaciones largas.



Fuerza y prestaciones inigualables

Los sistemas FillTeck™ utilizan tres tipos diferentes de film. FillTeck™ Standard está diseñado para las necesidades de amortiguación ligera. FillTeck™ Plus aporta una fuerza adicional a los artículos frágiles. FillTeck™ X es para productos pesados que requieren una protección de larga duración. Un representante de Sealed Air le ayudará a seleccionar el film más adecuado a sus necesidades.

Película FillTeck™ X film – fuerza extraordinaria para artículos pesados.

Excelente amortiguación con almohadilla inferior

Los sistemas de amortiguación hinchable FillTeck™ generan automáticamente almohadillas de protección de la longitud y altura que Ud. desee para lograr la protección de la parte inferior de la caja de cartón. Protegiendo frente a golpes, vibraciones y daños, los sistemas de amortiguación hinchable FillTeck™ garantizan que su artículo llegará a destino libre de todo daño.

Especificaciones

Sistema FillTeck™ 400



Pedido especial Sistema FillTeck™ 600



Sistema Elettrico:	220-240 V ~ Monofasico + T 16A 50/60 Hz	220-240 V ~ Monofasico + T 16A 50/60 Hz
Tipo de conexión:	CE - IP55, 16A - 6h - 2P + ⏚, 200 - 250Volt	CE - IP55, 16A - 6h - 2P + ⏚, 200 - 250Volt
Aire Comprimido:		
Pressión Mínima	**6 Bar (7 Bar Ideal) Arie desumificado**	**6 Bar (7 Bar Ideal) Arie desumificado**
Caudal mínimo	**240 Ltr/Min (FAD)***	**240 Ltr/Min (FAD)***
Caudal Ideal	**300 - 350 Ltr/Min**	**300 - 350 Ltr/Min**
Calderin	**75 Ltrs**	**75 Ltrs**
Peso:	380 kg.	412 kg.
Ancho de la película:	420 mm	**620 mm**
Tamaño (LxAxA):	980mm. x 1170mm. x 1440m.	1170mm. x 1170mm. x 1440m

*** (FAD) = Free Air Delivery**

Distribuído por:

Sealed Air

Protective Packaging
C/. Hostal del Pi, 16, 08630 ABRERA (Barcelona), España
Tel.: +34 93 773 85 21 Fax: +34 93 770 30 42
Email: PPDeuromktg@sealedair.com
www.sealedair-emea.com

Nuestros Productos Protegen Sus Productos™

Sede central: Sealed Air Corporation (US)
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, NJ 07407 www.sealedair.com
Sealed Air tiene compañias en todo el mundo.

© Sealed Air Corporation 2006. Resercados todos los derechos.